


PŮDORYS - zpevněné plochy + terénní úpravy

M 1:100



VÝPIS PRVKŮ:

TB1
KOMPLETNĚ VYBAVENÁ WC BŮŇKA (NAPŘ. DAKO BRNO CWC 210B) – 1 KS
POBIS, DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLETNĚ VYBAVENÉ BŮŇKY WC CELDOPROJEKT

POPS: DODÁKA A MONTÁŽ KOMPLETNÉ VYBAVENÉ BUNKY WC, CELOROČNÉ VYUŽITIE, SMONTOVANÉ VE VROBEĽ ZHOTOVITEĽE. BUNKA OBSAHUJE DVA ZÁCHODY, JEDEN JE VYUŽITELNÝ PRO OSOBU NA VOZÍKU A TECHNICKOU MÍSTNOST. NOSNÁ KONSTRUKCE JE TVORENA ŽELEZOBETONOVÝM STĚNOVÝM SKELETEM A OMÍTKOVOU FASÁDOU A PLOCHOU STŘECHOU S ATIKOU.

LEGENDA POVRCHŮ, VÝPIS PLOCH :

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - DLAŽBA 100 x 200 mm, DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ - CELKOVÁ PLOCHA = 1,20 m2	
<div><div>52</div></div>	- VYSOCE PĚVNOSTNÍ DVOURVSTVÁ, BETONOVÁ VIBROUSOVANÁ DLAŽBA, ROZMĚRY 100 x 200 mm, TL. 80 mm, POVRCH STANDARD, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, (NAPŘ. BEST KLASIKO), ZASYPAT OSTRYM PÍSKEM, ZAMĚST, MÍRNĚ ZHUTNĚT NEBO BETONOVÁ VIBROUSOVANÁ DLAŽBA, S VYRAZÝMÍ RELIEFNÍMI VYSTUPKY (DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ), ROZMĚRY 100 x 200 mm, TL. 80 mm, BARVA ČERVENÁ (NAPŘ. BEST KLASIKO PRO NEVIDOMÉ)
	- KLADEČÍ VRSTVA - ŠTĚRKODŘÍ FRAKCE 4-8, TL. 40 mm
	- VIBROVANÁ ŠTĚRKODŘÍ FRAKCE 16-32-64, TL. 260 mm
	- ZHUTNĚNÝ ROSTLÝ TERÉN (MINIMÁLNÍ MÍRA ZHUTNĚNÍ EDEF = 30 MPa)
<div><div></div><div>LEMOVÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - PARKOVÉ BETONOVÉ VIBROUSOVANÉ OBRUBNÍKY (DVOURVSTVÁ TECHNOLOGIE VÝROBY), ROZMĚRY 500 x 150 x 50 mm, POVRCH STANDARD, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, (NAPŘ. BEST LIMITA), OSAZOVAT DO BETONOVÉHO LOŽE S NABĚHY (C16/20 XC2), HORNÍ HRANA V ÚROVNI VRCHNÍ HRANY ZPEVNĚNÉ PLOCHY, VE VODICI LINIÍ HORNÍ HRANA 6,0 cm NAD VRCHNÍ HRANOU ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OBRUBNÍKY ZAKRACOVAT NEBO DĚLIT ŘEZÁNÍM</div><div>- CELKOVÁ DĚLKA = 33,60 m</div></div>	
<div><div></div><div>VYROVNÁNÍ POZEMKU PO PROVEDENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OSAZENÍ TPONÉ TOALETY - NAVĚZT PROSIVANOU ORNICI V TL. 30-35 cm, HUTNIT VÁLCOVÁNÍM, POVRCH SROVNAT POMOCÍ LATĚ, OSÍT TRÁVNÍM SEMENEM (PARKOVÝ TRÁVNÍK), ZAVÁLEK A ZALÉVAT MINIMÁLNĚ 15 DNŮ</div><div>- CELKOVÁ PLOCHA = 46,00 m2</div><div>- MNOŽSTVÍ PROKATROVANÉ ORNICE = 15,00 m3</div></div>	
<div><div></div><div>POZNÁMKA:</div><div>PLOCHY PRO VEGETAČNÍ ÚPRAVY BUDOU PŘED NAVAŽENÍM ORNICE SROVNÁVY, PODLOŽÍ BUDE ROZRUŠENO, BUDOU ODSTRANĚNÝ VEŠKERÉ STAVEBNÍ ZBYTKY A MATERIÁLY. ROZPROSTŘENÍ ORNICE BUDE PROVEDENO V TLOUŠTČE 30-35 cm PROSÁTOU (PROKATROVANOU) ORNICI, KTERÁ BYLA SELMUTA PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH. PLOCHY PRO ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ BUDOU SROVNÁVY HRABÁNÍM A LATÍ. PRO ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU BUDE POUŽITA TRÁVNÍ PARKOVÁ SMĚS V MNOŽSTVÍ 0,05 kg/m2. PLOCHY BUDOU POTÉ PLOŠNĚ ZAVÁLENY. ZALIVKU PROVĚST V OBDOBÍ 15 DNŮ. PŘI REALIZACI ZEMNÍCH A DOKONČOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT ČSN 83 9061 OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH. JE NUTNÉ RESPEKTOVAT NORMU ČSN 83 9031 - ZAKLADNÍ TRÁVNÍKŮ.</div></div>	
<div><div></div><div>POZNÁMKA:</div><div>VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU SÍTÍ PROVADĚT OPATRNĚ, RUČNĚ A PODLE PODMÍNEK SPRÁVCE SÍTĚ. SÍTĚ NECHAT VTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ, VČETNĚ JEJICH ŘADNÉHO VYZNAČENÍ V MÍSTĚ STAVBY. PODZEMNÍ A VZDUŠNÉ SÍTĚ JSOU NA SITUACI ZAKRESLENY JEN ORIENTAČNĚ: PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT ČSN 83 9061 OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH. NESMÍ DOJÍT K NADMĚRNÉMU POŠKOZENÍ PONECHÁVANÝCH PLOCH.</div></div>	