PŮDORYS STÁNKŮ S525 M 1:50



POZNÁMKA: ZDE JE PŮDORYS STÁNKU S525kP, STÁNEK S525kL BUDE ZRCADLOVĚ PŘETOČEN A STÁNEK S525 JE GASTRO (VIZ DALŠÍ VÝKRES) A NEMÁ OKNO V BOČNÍ STĚNĚ.

PŮDORYS STÁNKŮ S425 M 1:50



POZNÁMKA: ZDE JE PŮDORYS STÁNKU S425, STÁNEK S425kP A STÁNEK S425kL BUDOU GASTRO (VIZ DALŠÍ VÝKRES) A MAJÍ OKNO V BOČNÍ STĚNĚ.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	DRUH PODLAHY	SKLADBA	OBKLAD STĚN	OBKLAD STROPU	POZNÁMKA
1.01	PRODEJNÍ STÁNEK	12,50	PVC PODLAHOVINA BARVA – TMAVĚ ŠEDÁ	Ⓐ	DTD LAMINOVANÁ DESKA BARVA – SLONOVÁ KOST	DTD LAMINOVANÁ DESKA BARVA – SLONOVÁ KOST	PVC LEMOVACÍ LIŠTA
1.02	PRODEJNÍ STÁNEK	10,00	PVC PODLAHOVINA BARVA – TMAVĚ ŠEDÁ	Ⓐ	DTD LAMINOVANÁ DESKA BARVA – SLONOVÁ KOST	DTD LAMINOVANÁ DESKA BARVA – SLONOVÁ KOST	PVC LEMOVACÍ LIŠTA
1.03	WC NÁVŠTĚVNÍCI ŽENY + INVALIDNÍ	4,50	PVC PODLAHOVINA BARVA – TMAVĚ ŠEDÁ	Ⓐ	DTD LAMINOVANÁ DESKA BARVA – SLONOVÁ KOST	DTD LAMINOVANÁ DESKA BARVA – SLONOVÁ KOST	PVC LEMOVACÍ LIŠTA
1.04	WC NÁVŠTĚVNÍCI	2,10	PVC PODLAHOVINA BARVA – TMAVĚ ŠEDÁ	Ⓐ	DTD LAMINOVANÁ DESKA BARVA – SLONOVÁ KOST	DTD LAMINOVANÁ DESKA BARVA – SLONOVÁ KOST	PVC LEMOVACÍ LIŠTA
1.05	WC NÁVŠTĚVNÍCI ŽENY + INVALIDNÍ	2,95	PVC PODLAHOVINA BARVA – TMAVĚ ŠEDÁ	Ⓐ	DTD LAMINOVANÁ DESKA BARVA – SLONOVÁ KOST	DTD LAMINOVANÁ DESKA BARVA – SLONOVÁ KOST	PVC LEMOVACÍ LIŠTA
1.06	WC PERSONÁL MIMO POTRAVIN	2,50	PVC PODLAHOVINA BARVA – TMAVĚ ŠEDÁ	Ⓐ	DTD LAMINOVANÁ DESKA BARVA – SLONOVÁ KOST	DTD LAMINOVANÁ DESKA BARVA – SLONOVÁ KOST	PVC LEMOVACÍ LIŠTA
1.07	WC PERSONÁL POTRAVINY	2,50	PVC PODLAHOVINA BARVA – TMAVĚ ŠEDÁ	Ⓐ	DTD LAMINOVANÁ DESKA BARVA – SLONOVÁ KOST	DTD LAMINOVANÁ DESKA BARVA – SLONOVÁ KOST	PVC LEMOVACÍ LIŠTA
1.08	SKLAD	4,50	PVC PODLAHOVINA BARVA – TMAVĚ ŠEDÁ	Ⓐ	DTD LAMINOVANÁ DESKA BARVA – SLONOVÁ KOST	DTD LAMINOVANÁ DESKA BARVA – SLONOVÁ KOST	PVC LEMOVACÍ LIŠTA

PŮDORYS STÁNKU S425wc1 M 1:50



PŮDORYS STÁNKU S425wc2 M 1:50



POZNÁMKA:

JEDNÁ SE O PREFABRIKOVANÉ OCELODŘEVĚNÉ OBJEMOVÉ PRVKY, VYROBENÉ V ODBORNÉ FIRMĚ, KTERÁ SE ZABÝVÁ VÝROBOU TĚCHTO PRVKŮ, OSAZENÉ NA PLOCHU TRŽNICE, SPOJENÉ K SOBĚ A NAPOJENÉ NA TECHNICKÉ SÍTĚ. STÁNKY BUDOU MÍT NOSNOU OCELOVOU KONSTRUKCI A BUDOU ZATEPLENY MINERÁLNÍ VATOU. PŘED REALIZACÍ ZPRACUJE A PŘEDLOŽÍ INVESTOROVI VÝROBNÍ DOKUMENTACI.

KABINA PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ BUDE OSAZENA VEŠKERÝM VYBAVENÍM, KTERÉ JE UVEDENO VE VYHLÁŠCE Č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB.

PROSKLENÉ ČELNÍ A BOČNÍ STĚNY BUDOU Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S IZOLAČNÍMI DVOJSKLY (CELÁ VÝPLŇ U=1,6 W/m2K), BARVA TMAVĚ ŠEDÁ. OKNO NAD PULTEM BUDE OTEVÍRAVÉ. ZADNÍ VCHODY DO PRODEJNÍCH STÁNKŮ BUDOU OSAZENY PLASTOVÝMI DVEŘMI, PLNÝMI, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ. VCHODY DO MÍSTNOSTÍ STÁNKŮ ZÁZEMÍ BUDOU OSAZENY PLASTOVÝMI DVEŘMI, ZE 3/5 PROSKLENÝMI NEPRŮHLEDNÝM MLÉČNÝM SKLEM, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ. ZÁMKY DVEŘÍ DO ZÁCHODOVÝCH KABIN BUDOU OSAZENY ZÁMKY, KTERÉ SE V PŘÍPADĚ NOUZE DAJÍ OTEVŘÍT Z DRUHÉ STRANY. STÁNKY BUDOU OZNAČENY POLEPEM ZE SAMOLEPÍCÍCH FÓLIÍ.

MÍSTNOSTI BEZ OKEN BUDOU NUCENĚ VĚTRÁNY OSAZENÝMI VENTILÁTORY DO VENKOVNÍHO PROSTORU. VENTILÁTORY MUSÍ ZAJISTIT POŽADOVANOU MINIMÁLNÍ VÝMĚNU VZDUCHU M=50,0 m3/h/1 KABINU.

SKLADBY:

Ⓐ PODLAHA:

- PVC PODLAHOVINA, TL. 2,0 mm, TMAVĚ ŠEDÁ, CELOPLOŠNĚ PŘILEPIT
- DESKA CEMENTOTŘÍSKOVÁ S HLADKÝM POVRCHEM (NAPŘ. CETRIS BASIC), TL. 20 mm
- DESKA MINERÁLNÍ IZOLACE, TL. 80 mm
- OCELOVÁ KONSTRUKCE STÁNKU
- POZINKOVANÝ PLECH, TL. 0,5 mm

Ⓑ STŘECHA:

- STŘEŠNÍ TRAPÉZOVÝ PLECH, POZINK + PU, BARVA ŠEDÁ MATNÁ, TL. 0,63 mm
- NOSNÉ PROFILY STŘECHY Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ NEBO OCELOVÁ KONSTRUKCE STÁNKU
- DESKA MINERÁLNÍ IZOLACE, TL. 120 mm
- ROŠT Z POZINK PROFILŮ PRO KOTVENÍ DESEK
- DTD LAMINOVANÁ DESKA, BARVA SLONOVÁ KOST, TL. 10 mm, SPOJE PVC LIŠTY (KOLEM UMYVADEL POUŽÍT IMPREGNOVANÉ DESKY PROTI VLHKOSTI)

Ⓒ STĚNA:

- DTD LAMINOVANÁ DESKA, BARVA SLONOVÁ KOST, TL. 10 mm, SPOJE PVC LIŠTY
- ROŠT Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ PRO KOTVENÍ DESEK
- DESKA MINERÁLNÍ IZOLACE, TL. 80 mm
- OCELOVÁ KONSTRUKCE STÁNKU
- VĚTROVÁ DIFÚZNÍ FÓLIE
- ROŠT Z POZINK PROFILŮ PRO KOTVENÍ DESEK
- FASÁDNÍ OBKLAD DESKAMI Z VRSTEV SULFÁTOVÉHO PAPÍRU SYCENÉHO FENOLOVÝMI PRYSKYŘICEMI S POVRCHEM Z PRAVÉHO DŘEVA, TL. 8 (6) mm, (NAPŘ. PARKLEX FACADE COPPER), VODOROVNÉ ČLENĚNÍ, KOTVIT POMOCÍ NEREZ VRUTŮ

POZNÁMKA:
UVEDENÉ SKLADBY JSOU INFORMATIVNÍ A KONEČNÁ SKLADBA KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI VÝROBCE OBJEMOVÝCH PRVKŮ.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		AIS projektový ateliér
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A OSAZENÍ PRODEJNÍCH OBJEKTŮ, ulice U Sv. Markéty, Strakonice	DATUM:	KVĚTEN 2012
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP
		ČÁST DOKUMENTACE:	F
MÍSTO STAVBY:	PARCELA Č. ST. 308, 1333/3, 1333/4, K.Ú. STRAKONICE (755915)	MĚŘÍTKO:	1:50
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 02 – PRODEJNÍ STÁNKY A STÁNKY ZÁZEMÍ	FORMÁT:	6 A4
VÝKRES (OBSAH):	PŮDORYS STÁNKŮ	ČÍSLO VÝKRESU: F.1.1.3	ČÍSLO PARE:
ODDÍL DOKUMENTACE:	F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		

Cho-Kterým Kterou 20120707.11:39:09 Z důvodu Podpis zákona OU=2 serialNumber=14 M 7c 5501101 CN=Miloš Qualified CA 2