

DODATEK Č. 1



1	ZMĚNA FASÁDNÍCH OBKLADOVÝCH DESEK	25-01-2013	ING. MILOŠ POLANKA	<i>Ing. Miloš Polanka</i>
INDEX ZMĚNY:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:	PODPIS:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A OSAZENÍ PRODEJNÍCH OBJEKTŮ, ulice U Sv. Markéty, Strakonice	DATUM:	LEDEN 2013
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP
		ČÁST DOKUMENTACE:	F
MÍSTO STAVBY:	PARCELA Č. ST. 308, 1333/3, 1333/4, K.Ú. STRAKONICE (755915)	MĚŘITKO:	–
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 02 – PRODEJNÍ STÁNKY A STÁNKY ZÁZEMÍ	FORMÁT:	3 A4
VÝKRES (OBSAH):	DODATEK Č. 1	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARE: 2
		-	
ODDÍL DOKUMENTACE:	F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		

Na základě požadavku objednatele akce a městského architekta se tímto dodatkem mění vnější obkladové fasádní desky u všech prodejních a sociálních stánků.

Původní návrh fasádních desek:

- fasádní obklad deskami z vrstev sulfátového papíru syceného fenolovými pryskyřicemi s povrchem z pravého dřeva, tl. 8 (6) mm, (např. PARKLEX Facade Copper), vodorovné členění, kotvit pomocí nerez vrutů.

Nový návrh fasádních desek:

- fasádní obklad velkoplošnými kompaktními deskami HPL s finální dekorativní vrstvou s povrchem jasan, s reakcí na oheň - třída D, tl. 6 mm, (např. Kronoplan Wood - dekor 6044 Highland Ash, struktura BS), vodorovné členění, kotvit pomocí nerez vrutů.

Všechny obchodní názvy výrobků a materiálů uvedené v projektu určují kvalitativní standard. Může být provedena jejich záměna, při zachování stejných nebo lepších technických parametrů, ovšem za předpokladu, že záměna bude odsouhlasena investorem a projektantem.

SKLADBA STĚN PRODEJNÍCH STÁNKŮ:

③ STĚNA:

- DTD LAMINOVANÁ DESKA, BARVA SLONOVÁ KOST, TL. 10 mm, SPOJE PVC LIŠTY
- ROŠT Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ PRO KOTVENÍ DESEK
- DESKA MINERÁLNÍ IZOLACE, TL. 80 mm
- OCELOVÁ KONSTRUKCE STÁNKU
- VĚTROVÁ DIFÚZNÍ FÓLIE
- PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA, MIN TL. 25 mm
- ROŠT Z POZINK PROFILŮ PRO KOTVENÍ DESEK, SVISLÉ USPOŘÁDÁNÍ, DODRŽOVAT ROZTEČE JEDNOTLIVÝCH PROFILŮ PODLE TECHNOLOGICKÉHO VÝROBCE FASÁDNÍCH DESEK
- FASÁDNÍ OBKLAD VELKOPLOŠNÝMI KOMPAKTNÍMI DESKAMI HPL S FINÁLNÍ DEKORATIVNÍ VRSTVOU S POVRCHEM JASAN, S REAKCÍ NA OHEŇ – TŘÍDA D, TL. 6 mm, (NAPŘ. KRONOPLAN WOOD – DEKOR 6044), VODOROVNÉ ČLENĚNÍ, KOTVIT POMOCÍ NEREZ VRUTŮ, DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCE DESEK – VELIKOST DESEK, ŠÍŘKA SPÁR MEZI DESKAMI, VELIKOST A ROZTEČE OTVORŮ PRO VRUTY, PEVNÉ A POHYBLIVÉ KOTVÍCÍ BODY APOD.

POZNÁMKA:

UVEDENÉ SKLADBY JSOU INFORMATIVNÍ A KONEČNÁ SKLADBA KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI VÝROBCE OBJEMOVÝCH PRVKŮ.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50

