



1248/6

LEGENDA MOBILIÁŘE :

- (M1) portkové lavička s opěrkou a područkami, hliníkové konstrukce, sedák i opěradlo z impregnovaného masivního dřeva, barva dřeva přírodní lak, konstrukce sedá madla, rozměry š. 75 cm, dl. 1,6 m, v. sedadla 0,47 m, (nopč. od firmy Siacilly, typ ElementCity)
- osazení: kotvit kotvami až do betonového základu, použít matky s uzavřenou hlavou, lavičky vyrovnat do vodorovné polohy pomocí podložek, pod nohama 2 betonové monolitické základy z betonu C20/25 o velikosti 0,25x0,25x0,6 m a nadvítní pomocí chemických kotví
- (M2) odpadkový ocelový koš na smosistém sloupku, tělo z perforovaného ocelového plechu, objem 25l, rozměry: ø 32 cm, v. 90 cm, barva šedá matná, (nopč. od firmy mmeitě, typ cylindre CR250, dodávč: mmeitě, a.s., Zlín)
- osazení: pod sloupek koše provést monolitický betonový základ z betonu C20/25 CX2 o velikosti 0,25x0,25x0,6 m a nadvítní pomocí chemických kotví

LEGENDA FITNESS PRVKŮ :

počet :

- (P1) multifunkční workoutová sestava – bradlo ve výšce 1500mm až 1700mm o délce minimálně 2000mm, hrazda ve výšce nad 2200mm o minimálních šířkách 1400mm, trojhrázda ve výšce nad 2000mm o minimální šířce 1400mm, žebřík vodorovný ve výšce nad 2300mm o minimální délce 3000mm žebřiny o výšce 2500mm o minimální šířce 1200mm, šikmý žebřík (tzv. Wing) ve výšce od 2400 – 3000mm (+/-) minimální šířka 1400mm, kruhy – minimálně 3000mm nad zemí.
- Povrchová úprava zopékany kornatit – barevné kombinace dle potřeby RAL
- (P2) Dvojitě bradlo pro cvičení s různými úrovněmi. Sloupce o výšce 1100 mm – 2 ks, 1.400 mm – 4 ks a z horizontálních přetek: 1200 mm 2 ks, 1700 mm 2 ks.
- Vzdálenost mezi svislými sloupci je 600 mm. Přetčky jsou upevněny pomocí matet ve výšce 900 mm a 1300 mm od základu. Jednotlivé prvky – galvanizované.
- (P3) Sestava se skládá ze tří svislých sloupců o výšce 2600 mm. Tři přčky na sňpky, které jsou umístěny ve výšce 2300 mm, 2100 mm, 1900 mm. Délka přtek je 1200 mm.
- (P4) Lavčka o délce 1600 mm, šířce 500mm, dřevěné prvky jsou upevněné na 4 vertikálních sloupcích, výška lavčky je 450 mm.
- Kovové prvky – galvanizované.
- (P5) Kovová konstrukce s madly, jehož délka činí 2300 mm, šířka 400 mm, výška 500 mm. Vzdálenost mezi čtými madly je 600 mm a 500 mm a 500 mm odpovídajícím způsobem. Výška model 250 mm x 250 mm x 350 mm x 350mm. Všechny prvky konstrukce – trubky s průměr od 34 mm – 50 mm. Jednotlivé prvky – galvanizované.

POZNÁMKA:

- Stojné nohy konstrukcí musí být vyrobeny z jockelu 100x100 mm případně trubky průměru 100 mm o minimální síle 4 mm. Síta materiálu trubek použitých na hrazdy musí být o minimální síle 3,3 mm.
- ke spojení stojných nohou hrazd musí být použito nopč. pevnostních šroubů, tak aby při uvolnění nedošlo k protočení hrazd.
- kotvení jednotlivých prvků vyrobení bude v provedení znemožňujícím snadné zřízení jednotlivých prvků parku, ale zároveň demontovatelné v případě nutné výměny.

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. MILOŠ POLÁNKA – PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE	PROSINEC 2014
	ING. MILOŠ POLÁNKA – PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE	
VYPRACOVAL:	ING. MICHALA LEŠÁKOVÁ – PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE	
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810	
NÁZEV STAVBY:	HŘIŠTĚ PRO MLÁDEŽ u Lidlu ulice Na Křemelce, Strakonice	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 02 - FITNESS PRVKY	
MÍSTO STAVBY:	PARCELA č. 124/13, 1248/6, 1311/3, k.ú. STRAKONICE (755915)	
VÝKRES (OBSAH):	FITNESS PRVKY - UMÍSTĚNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: 2 A4
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÍSLO PARE: