



POZNÁMKA:

- začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
- podrobná charakteristika a smysl otvírání oken a dveří viz. výpis oken a dveří
- minimální osvětlenost prostoru pro výtvarnou činnost (Em=500lx), prostory budou osvětleny denním a umělým osvětlením
- prostor je navržen pro 10 dětí z MŠ Holečkova
- osazování válcovaných I nosníků připravených otvorů včetně vyzdívky mezi nosníky z cihel pálených
- doplnění omítky po odstraněných příčkách
- dočasná montáž ochranné dřevěné konstrukce s opláštěním z OSB desek + folie
- ochrana sousedních prostor proti prachu
- vyčištění budov omytím oken, dveří, obkladů, zařizovacích předmětů a podlah

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ :

označení	druh výplně	rozměry (mm)	počet (ks)
Výpis oken a dveří - obvodová konstrukce (stávající - vyhovující)- beze změny			
O1	okno plastové	570/800	2
O2	okno plastové	1170/1100	2
O3	okno plastové	2260/1400	2
D1	dveře vstupní	900/1970	1
Výpis oken a dveří - vnitřní konstrukce (montáž)			
DV1	jednokřídlé dveře vnitřní, plně, laminátové, do ocelové zárubně	700/1970	1
DV2	jednokřídlé protipožární dveře vnitřní, plně, laminátové, do ocelové protipožární zárubně včetně drážky pro těsnění, s PO EW 30 se samozavíračem	900/1970	1
DV4	jednokřídlé dveře vnitřní, plně, laminátové, do stávající ocelové zárubně	800/1970	1

LEGENDA OSTATNÍ :

označení	montáž (nové)	počet (ks)
01	kuchyňská linka	1
02	obdélníkový kuchyňský dvoudřez s odkapávačem - nerez, s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody	1
03	el. rozvodnice (360/700)	1
04	nový plastový komůrkový parapet	1
05	kryt otopného tělesa pod oknem "O3"	2

LEGENDA PŘEKLADŮ :

označení	název	délka (mm)	počet (ks)
KP1	Ocelový válcovaný nosník I č.120 (11,1kg/m)	1100	1
KP2	Ocelový válcovaný nosník I č.120 (11,1kg/m)	1300	3

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce z cihel odpovídající tloušťky
- Dozdívky z cihel plných pálených na VPC maltu
- Instalační předstěna tl.125mm - vyzděna z pórobet. tvárnic do v.1700 na lepidlo daného výrobce tvárnic
- Nové výplně dveří, více viz legenda ostatní
- Dřevěná parketová podlaha - oprava zbroušením, přetmelením a naolejováním
- Podlaha z přírodního linolea tl. 1,5mm
- Keramická dlažba tl. 9mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

č. místnosti	název místnosti	podlaha	stěna	strop	plocha (m²)
1.01	sklad	lino	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka	6,37
1.02	wc + umývárna	keramická dlažba	keramický obklad do v. 2100mm	VPC štuková omítka	4,08
1.03	výtvarné činnosti	marmoleum	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka	37,40

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY UMÝVÁRNÝ :

označení	montáž (nové)	počet (ks)
S1	sprchová vanička - čtvercová 700x700, výška max. 150mm, součástí: sprchový set: páková stěnová baterie, sprcha + sklopné sedátko 320/320mm ve výšce max. 400mm, madlo na stěně dl. min. 400mm, zajištěn přívod tekoucí pitné studené a teplé vody	1
S2	dětské umyvadlo - umyvadlo je umístěno ve výši 500mm, výtokový ventil ve výši 600mm nad podlahou, každé umyvadlo musí být opatřeno pouze jedním výtokovým ventilem napojeným na centrální mísicí baterii umístěnou mimo dosah dětí, s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou	2
S3	dětské klozety - budou rozmístěny 800mm od sebe (osově) a mezi ně bude instalována dělicí stěna, klozety budou zavěšené včetně podomítkového splachovacího systému určeného pro zazdění hl. 120mm, duální splachování (3/6l)	2
S4	dělicí stěna keramická - 410x660mm	2
S5	otopné žebříkové těleso š.450/ v.1215mm včetně trubního a připojovacího materiálu	1

VYBAVENÍ UMÝVÁRNÝ:

- **zrcadlo** 600x600mm, bez rámu se zabroušenými hranami, lepené na stěnu, **počet: 2 ks**
- **zásobník na tekuté mýdlo** k připevnění na stěnu, se spodním odběrem, chromovaný, 60x90mm, v. 150mm, **počet: 2 ks**
- **zástěna mezi mísami WC** - bílá keramická stěna, rozměry - 410x660mm **počet: 2 ks**
- **držáky na WC papír**, bez krytu, chromované, **počet: 2 ks**
- **záchodová štětka** - závěsná, sklo/chrom, **počet: 2 ks**
- **zásobník na jednorázové ručníky v rolích** - materiál - plast, barva bílá, uchycení na stěnu, rozměry - 235x305x255mm, **počet: 2 ks**
- **nerezový koš (5l) na papírové ručníky**, **počet: 2ks**
- na přičce budou osazeny nové háčky (10 ks) pro ručníky děti rozmístěné po 100mm, tak aby se ručníky vzájemně nedotýkaly

OBKLADY A DLAŽBY:

- v prostorách toalet bude položena nová protiskluzová dlažba o rozměru 200/200mm, součinitel smykového tření $\mu \geq 0,3$ (DIN R9), odolnost proti opotřeбенí: min. PEI 3, kombinace barev dle barevného schématu
- nový obklad stěn bude proveden do výšky 1700mm po celém prostoru toalet, glazované obkladačky, rozměr obkladu 200/400mm, kombinace barev dle barevného schématu
- pod obklady a dlažby bude proveden penetrační nátěr a natažena izolace proti vodě, dlažba a obklady budou lepeny flexibilním lepidlem (C2T)
- více viz. barevné řešení

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		<div><div><div>Jiří Urbánek</div><div>projektová činnost ve výstavbě</div><div>Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317</div></div><div><div>a synové</div><div>DIČ: CZ6006130031</div></div><div></div></div>	
Jiří Urbánek		Ing. arch. Michaela Bošková			
OBEC:		KRAJ:			
Strakonice		Jihočeský			
INVESTOR: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21Strakonice, IČ: 00251810				IČO:	73552771
<div>PROJEKT:</div> <div>ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY BYTU MŠ NA ATELIÉR VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ, HOLEČKOVA 413, STRAKONICE</div> <div>NA POZEMKU PARC. Č. ST. 571/2 V K.Ú. NOVÉ STRAKONICE</div> <div>PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV</div>				DATUM:	03/2021
				STUPEŇ:	DSP
				MĚŘÍTKO:	1 : 50
				D.1.1	