

T e c h n i c k á z p r á v a .

=====

A./ D i s p o s i c e :

Daným úkolem bylo vyprojektovati ve vykázaném prostoru budovy byt pro školníka se zvláštním vchodem a příslušenstvím a zároveň v tomto prostoru vyřešit šatnu (kabinet) a WC pro zaměstnance školky.

B./ K n o v é m u s t a v u :

Byt pro školníka obsahuje: 1 pokoj, kuchyň, předsíň, spíž a společnou lázeň s WC. Celá jednotka se zvláštním vchodem. Zároveň v tomto prostoru jest vyřešena šatna a W pro zaměstnance školky se vchody přístupnými ze školky.

P ř í č k y : staré příčky se v uvedeném prostoru vybourají jak patrně z plánů. Veškeré nové příčky provedou se z dutých cihel na maltu nastavovanou nebo cementovou.

O m í t k y , o b k l a d y : všechny omítky provedeny budou štukové, plstí hlazené. Stará omítky se vyspraví. Obklady budou porcelánové, glazované a to: v koupelně a z části kol umyvadel, v barvě volené stavebníkem.

D l a ž b y , p o d l a h y : v určeném prostoru se celá stará dlažba vytrhá. Celá plocha se vyrovná cementovým potěrem, až na šatnu a WC pro školku. V příslušenství se položí dlažba šamotová 10/10 cm v barvě volené stavebníkem. V pokoji a kuchyni se položí dubové vlysy do asfaltu. Dlažba v šatně a WC pro zaměstnance školky bude také šamotová z dlaždic 10/10 cm. Výškově však budou položeny na původní úroveň, jak patrně z projektu. Vyspravení dlažeb v chodbě školky podél nových příček bude provedeno ze starých vybouraných šestihranných dlaždic.

O t v o r y : ve stávajících obvodních zdech zřídí se okenní otvory pro osvětlení a větrání příslušenství. Taktéž se zřídí otvor pro zvláštní vchod školníkovu bytu.

S c h o d i š t ě : předložené schody s terazovým povechem budou oboustranně podezděny. Nadezděny budou zábradelní zdi a omítnuty umělou kameninou. Povrch zdí bude opatřen betonovou okapní destičkou.

V o d o i n s t a l a c e : proveden bude rozvod teplé a studené vody ze stávajících vyvodů. Odpady provedeny budou z litiny a svedeny do stávajícího odpadu zrušeného záchodu.

E l e k t r o i n s t a l a c e: provedena bude dle předpisů ESČ, odděleně od školky (vlastní hodiny pro byt). Instalován bude v kuchyni elektrický sporák.

V y t á p ě n í: provedeno bude na stávající přívody. Celý rozvod bude proveden pod dlažbami v kanálech 30/30 cm. Kanály budou betonové.

VYPRACOVAL: Wondř. J. J.
dne 9.7. 1958. OKRESNÍ STAVEBNÍ PODNIK
pro zemědělskou a malou výstavbu a opravy
STRAKONICE
projekční oddělení

Amunbr