


POHLED 2




NS.01 - soklová část

- Paropropustný jednosložkový minerální nátěr na bázi vodního sklad určený do exteriéru, vysoce odolný proti znečištění, samočistící efekt na principu fotokatalýzy
- Sanační štuková omítka, pevnost v tlaku >0,6 MPa, přídržnost >0,08 MPa, faktor difúzního odporu  $\mu= 5-20$
- Podkladní a sanační hydrofobizovan, pórovitá omítka se schopností propouštět vodní páru, pevnost v tlaku >2 MPa, přídržnost >0,15 MPa, faktor difúzního odporu  $\mu= 7$
- Sanační špric síranovzdorným cementem, pevnost v tlaku >15 MPa, přídržnost >0,15 MPa, faktor difúzního odporu  $\mu= 25$
- Očištění podkladu
- Zdivo smíšené kámen + CPP, tl. 600-650 mm

NS.02 - Fasáda


- Jednosložkový barevný fasádní nátěr na bázi silikonové emulze se výšenou kryvostí, paropropustný, voduodpudivý, odolný vůči znečištění
- Paropropustný základní nátěr povrchově zpevňující podklad
- Renovační stěrka vyztužená vlákny, přídržnost >0,08 MPa
- Vysprávková/ jádrová omítka, přídržnost >0,15 MPa, max tl. v jednom kroku 25 mm
- Cementový špric, pevnost v tlaku >15 MPa, přídržnost >0,15 MPa
- Očištění podkladu
- Zdivo z cihel plných, tl. 450 mm

Nová barva fasády - (RGB: 238/228/209)  
- vzorník Baumit LIFE - barva č. 0239



- O1 Označení oken
- D1 Označení dveří
- H Hromosvod
- K Vyzděný komín včetně betonové hlavy
- ZK Zahradní kohout
- VP Větrací potrubí
- S Venkovní světlo
- VM Větrací mřížka

POZNÁMKA:  
1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY  
OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM  
2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁZENÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.  
3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPROACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOULASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.  
4. POŽADOVÁNÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DOSÁZENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOULASĚNÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.  
5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČLIVŮCH.  
6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.  
7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

NÁZEV AKCE				Mateřská škola U PARKU STRAKONICE				INVESTOR				
				-				 Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice				
				Oprava fasády								
Na adrese: Plánkova 353, 386 01 Strakonice												
AUTOR				ING. LUKÁŠ POJAR								
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU				ING. LUKÁŠ POJAR								
SPOLUPRÁCE				JAN HRACH								
ČÍSLO ZAKÁZKY				210910								
STUPEN				DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS)								
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)				01								
DÍL				D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY								
DÍLČÍ ČLENĚNÍ				D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST								
NÁZEV VÝKRESU				POHLED 2 – BAREVNOST FASÁDY								
DATUM ODEVZDÁNÍ		10/2021		MĚŘÍTKO		ČÍSLO PARÉ						
DATUM TISKU		10/2021		1 : 100								
ČÍSLO VÝKRESU												
DOS		01	D.1.1.b		20		R00					
stupeň		SO/PS	kod profese		číslo vykresu		revize					

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY	
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
	BLACKBACK s.r.o. Petra Bezruč 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24 763 071, DIČ: CZ24 763 071 www.blackback.cz
PROJEKTANT ČÁSTI	
BLACKBACK s.r.o.	
	
±0,000=místní výškový systém	
výškový systém BpV souř. systém JTSK	