PŮDORYS 1. NP M 1:100



NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN:

Pn3



- SLINUTÁ NEGLAZOVANÁ DLAŽBA, ROZMĚR 300x300 mm, TL. 8 mm, ZASPÁROVAT BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (NAPŘ. TAURUS GRANIT)
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA DLAŽBU, TŘÍDA C2TE S1, TL. 5–7 mm
- DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- CEMENTOVÝ POTĚR (CT–C25–F5), PEVNOST V TLAKU MIN. 20 MPa, TL. 55 mm (PLASTIFIKÁTOR, VÝZTUŽNÁ KARI SÍŤ #6/150/150 mm, SROVNAT, POVRCH STROJNĚ UHLADIT, DILATOVAT, KOLEM STĚN DILATAČNÍ OKRAJOVÁ PE PÁSKA 6–8 mm)
- SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FÓLIE, SLEPIT VE SPOJÍCH, TL. 0,2 mm
- PODLAHOVÁ TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKA Z EPS 150, lambda=0,035 W/mK, TL. 50 mm
- VYROVNÁNÍ PLOCH MEZI SPOJI HYDROIZOLACE STAVEBNÍM LEPIDLEM, TL. 0–5 mm
- PŘÍPRAVA PODKLADU – OČIŠTĚNÍ, KONTROLA POVRCHU, VYSPRAVENÍ PORUŠENÝCH ČÁSTÍ HYDROIZOLACE (V PŘÍPADĚ POTŘEBY)
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY HYDROIZOLACE, TL. 5,0 mm
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON, TL. 100 mm
- ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA:
JEN PRO VÝPLŇ DRÁŽEK PO PŘÍČKÁCH – MÍSTO VÝŠE UVEDENÉ DLAŽBY POUŽÍT DLAŽDICE SLINUTÉ ÚZKOVANÉ, POVRCH HLADKÝ MATNÝ, ROZMĚR 200x100 mm, TL. 7–8 mm, BARVA BÍLÁ, OTĚRUVZDORNOST PE14 (NAPŘ. RAKO COLOR TWO).

Pn4



- 2x NÁTĚR DISPERZNÍM PENETRAČNÍM NÁTĚREM KE ZPEVNĚNÍ POVRCHU
- CEMENTOVÝ POTĚR (CT–C25–F5), PEVNOST V TLAKU MIN. 20 MPa, TL. 55 mm (PLASTIFIKÁTOR, VÝZTUŽNÁ KARI SÍŤ #6/150/150 mm, SROVNAT, POVRCH STROJNĚ UHLADIT, DILATOVAT, KOLEM STĚN DILATAČNÍ OKRAJOVÁ PE PÁSKA 6–8 mm)
- PODLAHOVÁ TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKA PIR 150 kPa, lambda=0,022 W/mK, TL. 30 mm
- VYROVNÁNÍ PLOCH MEZI SPOJI HYDROIZOLACE STAVEBNÍM LEPIDLEM, TL. 0–5 mm
- PŘÍPRAVA PODKLADU – OČIŠTĚNÍ, KONTROLA POVRCHU, VYSPRAVENÍ PORUŠENÝCH ČÁSTÍ HYDROIZOLACE (V PŘÍPADĚ POTŘEBY)
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY HYDROIZOLACE, TL. 5,0 mm
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON, TL. 100 mm
- ROSTLÝ TERÉN

VÝPIS STAVEBNÍCH PRACÍ:

- PROVÉST VÝKOP PRO ZÁKLAD VNĚJŠÍ JEDNOTKY, OBEDNIT A VYBETONOVAT ZÁKLAD
- ZAZDÍT OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH A PŘÍČKÁCH, POSTAVIT NOVÉ PŘÍČKY
- NOVĚ ZDĚNÉ PLOCHY NAHODIT VC OMÍTKOU, SROVNAT, NAŠTUKOVAT A VYHLADIT
- ZAOMÍTNOUT PLOCHY PO VYBOURANÝCH PŘÍČKÁCH – NA STĚNÁCH A NA STROPECH
- DOPLNIT PODLAHU PO VYBOURANÝCH PŘÍČKÁCH
- OPRAVIT DLAŽBU NA OKRAJI NOVÝCH CHLADÍCÍCH BOXŮ
- POSTAVIT NOVOU SDK STĚNU KOLEM STROJOVNY VÝTAHU, KOLEM DVEŘÍ A OTVORU PRO VZT NAD DVEŘMI POUŽÍT ZESÍLENÉ PROFILY PRO SDK KONSTRUKCE, OSADIT OCELOVOU ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE
- PROVÉST NOVÉ SOUVRSTVÍ PODLAH V NOVÝCH MÍSTNOSTECH
- PROVÉST KERAMICKÉ SOKLÍKY
- PROVÉST NOVOU TENKOVRSTVOU OMÍTKU (2 VRSTVY) NA STROPU SKLADU 1.73, POVRCH VYHLADIT FILCEM
- PROVÉST OPRAVU OMÍTEK TENKOVRSTVOU OMÍTKOU NA STROPU V JÍDELNĚ, POVRCH VYHLADIT FILCEM
- DOTĚSNIT POTRUBÍ VZT VE VŠECH OTVORECH, ZEDNICKY OPRAVIT A ZAČISTIT OMÍTKU KOLEM OTVORŮ
- PROVÉST SAMONOSNÝ SDK PODHLED POD POTRUBÍM VZT NA CHODBÁCH, VČETNĚ SDK ZÁKRYTŮ ČEL
- DOPLNIT ČELO PODHLEDU Z LAMEL A PROFILŮ FEAL
- ZEDNICKY ZAČISTIT STROP V MÍSTECH POSUNUTÝCH SVÍTIDEL
- ZAOMÍTNOUT NOVÉ DRÁŽKY PRO ELEKTROINSTALACE A ZEDNICKY SJEDNOTIT S OKOLNÍ OMÍTKOU
- DOPLNIT VNITŘNÍ OKNO V KUCHYNI
- OSADIT NOVÉ DVEŘE
- OSADIT NAZPĚT DŘEVOTŘÍSKOVÝ ZÁKRYT V KUCHYNI, VYPLNIT OTVORY PO ODSTRANĚNÉM POTRUBÍ VZT
- PROVÉST NÁTĚRY NOVÝCH KONSTRUKCÍ
- PROVÉST NOVÉ OMYVATELNÉ NÁTĚRY Z LATEXOVÉ BARVY SE SATÉNOVÝM LESKEM, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ
- PROVEDENÍ KOMPLETNÍ VÝMALBY VŠECH DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

POZNÁMKA:

PO OSAZENÍ VZT ZAŘÍZENÍ BUDE POTRUBÍ V OTVORECH STAVEBNĚ UTĚSNĚNO (NAPŘÍKLAD DESKAMI TVRDÉ MINERÁLNÍ VATY) A POTÉ BUDOU OBVODY OTVORŮ ZEDNICKY ZAČIŠTĚNY (OLEPIT POTRUBÍ, DOPLNIT OMÍTKU, SROVNAT, NAŠTUKOVAT A UHLADIT FILCOVÁNÍM).
VŠECHNY NOVÉ DOZDÍVKY BUDOU NAHOŽENY VNITŘNÍ VC OMÍTKOU, SROVNÁNY, NAŠTUKOVÁNY A VYHLAZENY FILCOVÁNÍM.
VŠECHNY DOTČENÉ MÍSTNOSTI BUDOU PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ KOMPLETNĚ VYMALOVÁNY.

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽB NOSNÉ KONSTRUKCE
- VZT ZAŘÍZENÍ POD STROPEM
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK P10, TL. 140 mm, NA ZDÍCÍ MALTU M5, K OKOLNÍM STĚNÁM KOTVIT POMOCÍ NEREZ PÁSKŮ
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, P2–400, TL. 125 mm, ZDIT NA TENKOVRSTVOU MALTU M10, K OKOLNÍM STĚNÁM KOTVIT POMOCÍ NEREZ PÁSKŮ
- SÁDROKARTONOVÁ STĚNA JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ, TLOUŠŤKA STĚNY 125 mm, PO MIN. EI 30, NEPRŮZVUČNOST Rw = MIN. 47 dB)
  – SDK DESKA RB, TL. 12,5 mm
  – KOVOVÁ KONSTRUKCE CW100 A UW100, KOLEM DVEŘÍ ZESÍLENÉ PROFILY
  – ROLOVANÁ PŘÍČKOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE Š. 625 mm, lambda=0,040 W/m2K, TL. 80 mm
  – SDK DESKA RB, TL. 12,5 mm
- NOVĚ OSAZENÝ PŘEKLAD
- PLOCHA SAMONOSNÉHO PODHLEDU, S.V. 2350 mm, (SPODNÍ HRANA VZT POTRUBÍ VE V. 2410 mm), JEDNODUCHÝ ROŠT Z R–CW50, δ=0,5 m, OBVODOVÝ PROFIL R–UW50 + SDK DESKA RB, TL. 12,5 mm, KOTVIT, TMELIT, BROUSIT PLOCHA 32,00 m2
- STĚNA STAVEBNICOVÉHO CHLADÍCÍHO BOXU

VÝPIS CHLADÍCÍCH BOXŮ:

OZN.	POPIS	POČET
LB1	stavebnicový chladící box, včetně chladící technologie, teplotní rozsah od 0 do +8 °C, tl. panelů 80 mm, rozměr 2100 x 2400 mm, výška 2200 mm (např. TEFCOLD CR)	1
LB2	stavebnicový chladící box, včetně chladící technologie, teplotní rozsah od 0 do +8 °C, tl. panelů 80 mm, rozměr 2700 x 2400 mm, výška 2200 mm (např. TEFCOLD CR)	1

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1. NP :

	ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	DRUH PODLAHY	SKLADBA	OBKLAD STĚN, SOKLÍK	OPRAVA STĚN A STROPŮ
	1.6	CHODBA	53,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.12	HALA	102,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	OBKLAD V. 1500 (SKLENĚNÁ MOZAIKA)	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.16	ODB. UČEBNA – DILNY	92,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.17	ATRIUM	127,60	BETONOVÁ DLAŽBA	Pn3		HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.18	JÍDELNA	285,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	OBKLAD V. 1500 (SKLENĚNÁ MOZAIKA)	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.19	HALA	48,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.20	PRODEJ STRAVENEK	11,40	ZATĚŽOVÉ PVC	Pn2	PVC LIŠTA	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.45	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	38,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.107	CHODBA	61,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	OBKLAD V. 1500 (SKLENĚNÁ MOZAIKA)	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.108	SKLAD	15,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.109	SKLAD	15,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.110	SKLAD	23,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI							
	1.47	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	33,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm NÁTĚR A OBKLAD POHEDNÁT	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.48	MÍSTNOST ZRUŠENA					
	1.49	STROJOVNA AGREGÁTŮ	14,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.50	ŠATNA MUŽI	10,40	ZATĚŽOVÉ PVC	Pn2	PVC LIŠTA	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.51	WC MUŽI	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.52	CHLAZENÝ SKLAD ODPADKŮ	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn4	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.53	UMÝVÁRNA MUŽI	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.54	SPRCHA MUŽI	1,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.55	SPRCHA ŽENY	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.56	UMÝVÁRNA ŽENY	3,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.57	WC ŽENY	1,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.58	CHODBA (MANIPULACE, LEDNICE)	27,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm OMÝV. NÁTĚR V. 1500 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.59	NIKA PRO CHLADIRENSKÉ BOXY	12,50	HLAZENÝ ČEM. POTĚR + PENETRAČNÍ NÁTĚR	Pn4		HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP BEZ ÚPRAVY
	1.60	SKLAD. BRAMBOR A KOŘENOVÉ ZELENINY	19,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm OLEJOVÝ NÁTĚR V. 1500 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.61	MÍSTNOST ZRUŠENA					
	1.62	MÍSTNOST ZRUŠENA					
	1.63	CHODBA	11,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.64	ŠATNA ŽENY	17,30	ZATĚŽOVÉ PVC	Pn2	PVC LIŠTA	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.65	HRUBÁ PŘÍPRAVNA BRAMBOR A ZELENINY	18,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.66	MÍSTNOST ZRUŠENA					
	1.67	KANCELÁŘ	17,70	ZATĚŽOVÉ PVC	Pn2	PVC LIŠTA, KOLEM LINKY KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.68	DENNÍ MÍSTNOST	17,95	ZATĚŽOVÉ PVC	Pn2	PVC LIŠTA, KOLEM LINKY KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.69	ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA A ZELENINY	18,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.70	UMÝVÁRNA	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.71	WC	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.72	OKLIDOVÁ KOMORA	1,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.73	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN	30,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm OMÝV. NÁTĚR V. 2000 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.74	SCHODIŠTĚ	18,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.75	PŘÍPRAVNA TĚSTA	20,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.76	DENNÍ SKLAD	9,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.77	UMÝVÁRNA KUCHYŇ. NÁDOBÍ	14,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.78	JÍDELNA	20,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.79	MÍSTNOST ŠÉFKUCHAŘE	6,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.80	KUCHYŇ	129,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.81	VÝDEJ JÍDEL	5,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.82	MYTÍ NÁDOBÍ	3,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.83	CHODBA, PŘÍJEM ZÁSOB	43,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.84	SKLAD (ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY)	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.85	SKLAD (ČISTÉ PRÁDLO)	1,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.86	SKLAD (ŠPINAVÉ PRÁDLO)	2,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA
	1.87B	UČEBNA VAŘENÍ	53,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLADKÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLADKÁ STĚRKA

POZNÁMKA: ČÍSLOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ JE PŘEVZATO Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE "O.S. JEZÁRKY, STRAKONICE – 12–TI TŘÍDNÍ ZŠ", 02/1990.

1. NP



HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. PAVEL HARANT – ŽIŽKOVA 476, 386 01 STRAKONICE		AHS projektový ateliér
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	ÚPRAVY KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY F. L. ČELAKOVSKÉHO, Jezerní ulice čp. 1280, Strakonice - MODERNIZACE VZT ZAŘÍZENÍ	DATUM:	ÚNOR 2024
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS
		ČÁST DOKUMENTACE:	D
		MĚŘÍTKO:	1:100
MÍSTO STAVBY:	PARCELA Č. ST. 3531, k.ú. STRAKONICE (755915), JEZERNÍ ULICE ČP. 1280	FORMÁT:	6 A4
VÝKRES (OBSAH):	PŮDORYS 1. NP (s VZT)	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.6
		ČÍSLO PARE:	
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		