PŮDORYS 1. NP M 1:100



NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN:

Pn3



- SLINUTÁ NEGLAZOVANÁ DLAŽBA, ROZMĚR 300x300 mm, TL. 8 mm, ZASPÁROVAT BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (NAPŘ. TAURUS GRANIT)
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA DLAŽBU, TŘÍDA C2TE S1, TL. 5–7 mm
- DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- CEMENTOVÝ POTĚR (CT–C25–F5), PEVNOST V TLAKU MIN. 20 MPa, TL. 55 mm (PLASTIFIKÁTOR, VÝZTUŽNÁ KARI SÍŤ ⌀6/150/150 mm, SROVNAT, POVRCH STROJNĚ UHLADIT, DILATOVAT, KOLEM STĚN DILATAČNÍ OKRAJOVÁ PE PÁSKA 6–8 mm)
- PODLAHOVÁ TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKA Z EPS 150, lambda=0,035 W/mK, TL. 50 mm
- VYROVNÁNÍ PLOCH MEZI SPOJI HYDROIZOLACE STAVEBNÍM LEPIDLEM, TL. 0–5 mm
- PŘÍPRAVA PODKLADU – OČIŠTĚNÍ, KONTROLA POVRCHU, VYSPRAVENÍ PORUŠENÝCH ČÁSTÍ HYDROIZOLACE (V PŘÍPADĚ POTŘEBY)
- SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FÓLIE, SLEPIT VE SPOJÍCH, TL. 0,2 mm
- PODLAHOVÁ TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKA Z EPS 150, lambda=0,035 W/mK, TL. 50 mm
- VYROVNÁNÍ PLOCH MEZI SPOJI HYDROIZOLACE STAVEBNÍM LEPIDLEM, TL. 0–5 mm
- PŘÍPRAVA PODKLADU – OČIŠTĚNÍ, KONTROLA POVRCHU, VYSPRAVENÍ PORUŠENÝCH ČÁSTÍ HYDROIZOLACE (V PŘÍPADĚ POTŘEBY)
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY HYDROIZOLACE, TL. 5,0 mm
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON, TL. 100 mm
- ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA:
JEN PRO VÝPLŇ DRÁŽEK PO PŘÍČKÁCH – MÍSTO VÝŠE UVEDENÉ DLAŽBY POUŽÍT DLAŽDICE SLINUTÉ GLAZOVANÉ, POVRCH HLADKÝ MATNÝ, ROZMĚR 200x100 mm, TL. 7–8 mm, BARVA BÍLÁ, OTĚRUVZDORNOST PEI4 (NAPŘ. RAKO COLOR TWO).

Pn4



- 2x NÁTĚR DISPERZNÍM PENETRAČNÍM NÁTĚREM KE ZPEVNĚNÍ POVRCHU
- CEMENTOVÝ POTĚR (CT–C25–F5), PEVNOST V TLAKU MIN. 20 MPa, TL. 55 mm (PLASTIFIKÁTOR, VÝZTUŽNÁ KARI SÍŤ ⌀6/150/150 mm, SROVNAT, POVRCH STROJNĚ UHLADIT, DILATOVAT, KOLEM STĚN DILATAČNÍ OKRAJOVÁ PE PÁSKA 6–8 mm)
- PODLAHOVÁ TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKA PIR 150 kPa, lambda=0,022 W/mK, TL. 30 mm
- VYROVNÁNÍ PLOCH MEZI SPOJI HYDROIZOLACE STAVEBNÍM LEPIDLEM, TL. 0–5 mm
- PŘÍPRAVA PODKLADU – OČIŠTĚNÍ, KONTROLA POVRCHU, VYSPRAVENÍ PORUŠENÝCH ČÁSTÍ HYDROIZOLACE (V PŘÍPADĚ POTŘEBY)
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY HYDROIZOLACE, TL. 5,0 mm
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON, TL. 100 mm
- ROSTLÝ TERÉN

VÝPIS STAVEBNÍCH PRACÍ:

- PROVÉST VÝKOP PRO ZÁKLAD VNĚJŠÍ JEDNOTKY, OBEDNAT A VYBETONOVAT ZÁKLAD
- ZAZDÍT OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH A PŘÍČKÁCH, POSTAVIT NOVÉ PŘÍČKY
- NOVĚ ZDĚNÉ PLOCHY NAHODIT VC OMÍTKOU, SROVNAT, NAŠTUKOVAT A VYHLADIT
- ZAOMÍTNOUT PLOCHY PO VYBOURANÝCH PŘÍČKÁCH – NA STĚNÁCH A NA STROPECH
- DOPLNIT PODLAHU PO VYBOURANÝCH PŘÍČKÁCH
- OPRAVIT DLAŽBU NA OKRAJI NOVÝCH CHLADÍCÍCH BOXŮ
- POSTAVIT NOVOU SDK STĚNU KOLEM STROJOVNY VÝTAHU, KOLEM DVEŘÍ A OTVORU PRO VZT NAD DVEŘMI POUŽÍT ZESÍLENÉ PROFILY PRO SDK KONSTRUKCE, OSADIT OCELOVOU ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE
- PROVÉST NOVÉ SOUVRSTVÍ PODLAH V NOVÝCH MÍSTNOSTECH
- PROVÉST KERAMICKÉ SOKLÍKY
- PROVÉST NOVOU TENKOVRSTVOU OMÍTKU (2 VRSTVY) NA STROPU SKLADU 1.73, POVRCH VYHLADIT FILCEM
- PROVÉST OPRAVU OMÍTEK TENKOVRSTVOU OMÍTKOU NA STROPU V JÍDELNĚ, POVRCH VYHLADIT FILCEM
- DOTĚSNIT POTRUBÍ VZT VE VŠECH OTVORECH, ZEDNICKY OPRAVIT A ZAČISTIT OMÍTKU KOLEM OTVORŮ
- PROVÉST SAMONOSNÝ SDK PODHLED POD POTRUBÍM VZT NA CHODBÁCH, VČETNĚ SDK ZÁKRYTŮ ČEL
- DOPLNIT ČELO PODHLEDU Z LAMEL A PROFILŮ FEAL V JÍDELNĚ
- ZEDNICKY ZAČISTIT STROP V MÍSTECH POSUNUTÝCH SVÍTIDEL
- ZAOMÍTNOUT NOVÉ DRÁŽKY PRO ELEKTROINSTALACE A ZEDNICKY SJEDNOTIT S OKOLNÍ OMÍTKOU
- DOPLNIT VNITŘNÍ OKNO V KUCHYNI
- OSADIT NOVÉ DVEŘE
- OSADIT NAZPĚT DŘEVOTŘÍSKOVÝ ZÁKRYT V KUCHYNI, VYPLNIT OTVORY PO ODSTRANĚNÉM POTRUBÍ VZT
- PROVÉST NÁTĚRY NOVÝCH KONSTRUKCÍ
- PROVÉST NOVÉ OMYVATELNÉ NÁTĚRY Z LATEXOVÉ BARVY SE SATÉNOVÝM LESKEM, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ
- PROVEDENÍ KOMPLETNÍ VÝMALBY VŠECH DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

POZNÁMKA:

PO OSAZENÍ VZT ZAŘÍZENÍ BUDE POTRUBÍ V OTVORECH STAVEBNĚ UTĚSNĚNO (NAPŘÍKLAD DESKAMI TVRDÉ MINERÁLNÍ VATY) A POTÉ BUDOU OBVODY OTVORŮ ZEDNICKY ZAČIŠTĚNY (OLEPIT POTRUBÍ, DOPLNIT OMÍTKU, SROVNAT, NAŠTUKOVAT A UHLADIT FILCOVÁNÍM).
VŠECHNY NOVÉ DOZDÍVKY BUDOU NAHOZENY VNITŘNÍ VC OMÍTKOU, SROVNÁNY, NAŠTUKOVÁNY A VYHLAZENY FILCOVÁNÍM.
VŠECHNY DOTČENÉ MÍSTNOSTI BUDOU PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ KOMPLETNĚ VYMALOVÁNY.

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽB NOSNÉ KONSTRUKCE
- VZT ZAŘÍZENÍ POD STROPEM
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK P10, TL. 140 mm, NA ZDÍCÍ MALTU M5, K OKOLNÍM STĚNÁM KOTVIT POMOCÍ NEREZ PÁSKŮ
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, P2–400, TL. 125 mm, ZDÍT NA TENKOVRSTVOU MALTU M10, K OKOLNÍM STĚNÁM KOTVIT POMOCÍ NEREZ PÁSKŮ
- SÁDROKARTONOVÁ STĚNA JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ, TLOUŠŤKA STĚNY 125 mm, PO MIN. EI 30, NEPRŮZVUČNOST Rw = MIN. 47 dB)
  - SDK DESKA RB, TL. 12,5 mm
  - KOVOVÁ KONSTRUKCE CW100 A UW100, KOLEM DVEŘÍ ZESÍLENÉ PROFILY
  - ROLOVANÁ PŘÍČKOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE Š. 625 mm, lambda=0,040 W/m2K, TL. 80 mm
  - SDK DESKA RB, TL. 12,5 mm
- NOVĚ OSAZENÝ PŘEKLAD
- PLOCHA SAMONOSNÉHO PODHLEDU, S.V. 2350 mm, (SPODNÍ HRANA VZT POTRUBÍ VE V. 2410 mm), JEDNODUCHÝ ROŠT Z R–CW50, δ=0,5 m, OBVODOVÝ PROFIL R–UW50 + SDK DESKA RB, TL. 12,5 mm, KOTVIT, TMELIT, BROUSIT PLOCHA 32,00 m2
- STĚNA STAVEBNICOVÉHO CHLADÍCÍHO BOXU

VÝPIS CHLADÍCÍCH BOXŮ:

OZN.	POPIS	POČET
LB1	stavebnicový chladící box, včetně chladicí technologie, teplotní rozsah od 0 do +8 °C, tl. panelů 80 mm, rozměr 2100 x 2400 mm, výška 2200 mm (např. TEFCOLD CR)	1
LB2	stavebnicový chladící box, včetně chladicí technologie, teplotní rozsah od 0 do +8 °C, tl. panelů 80 mm, rozměr 2700 x 2400 mm, výška 2200 mm (např. TEFCOLD CR)	1

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1. NP :

	ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	DRUH PODLAHY	SKLADBA	OBKLAD STĚN, SOKLÍK	ÚPRAVA STĚN A STROPŮ
	1.6	CHODBA	53,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
	1.12	HALA	102,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	OBKLAD V. 1500 (SKLENĚNÁ MOZAIKA)	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
	1.16	ODB. UČEBNA – DÍLNY	92,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
	1.17	ATRIUM	127,60	BETONOVÁ DLAŽBA	Pn3		HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
	1.18	JÍDELNA	285,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	OBKLAD V. 1500 (SKLENĚNÁ MOZAIKA)	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
	1.19	HALA	48,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
	1.20	PRODEJ STRAVENEK	11,40	ZÁTĚŽOVÉ PVC	Ps2	PVC LIŠTA	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
	1.45	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	38,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
	1.107	CHODBA	61,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	OBKLAD V. 1500 (SKLENĚNÁ MOZAIKA)	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
	1.108	SKLAD	15,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
	1.109	SKLAD	15,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
	1.110	SKLAD	23,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.47	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	33,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm NÁTĚR A OBKLAD PONECHAT	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.48	MÍSTNOST ZRUŠENA					
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.49	STROJOVNA AGREGÁTŮ	14,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.50	ŠATNA MUŽI	10,40	ZÁTĚŽOVÉ PVC	Ps2	PVC LIŠTA	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.51	WC MUŽI	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.52	CHLAZENÝ SKLAD ODPADKŮ	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn4	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.53	UMÝVÁRNA MUŽI	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.54	SPRCHA MUŽI	1,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.55	SPRCHA ŽENY	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.56	UMÝVÁRNA ŽENY	3,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.57	WC ŽENY	1,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.58	CHODBA (MANIPULACE, LEDNICE)	27,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm OMYV. NÁTĚR V. 1500 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.59	NIKA PRO CHLADÍRENSKÉ BOXY	12,50	HLAZENÝ CEM. POTĚR + PENETRAČNÍ NÁTĚR	Pn4		HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP BEZ ÚPRAVY
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.60	SKLAD BRAMBOR A KOŘENOVÉ ZELENINY	19,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm OLEJOVÝ NÁTĚR V. 1500 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.61	MÍSTNOST ZRUŠENA					
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.62	MÍSTNOST ZRUŠENA					
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.63	CHODBA	11,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.64	ŠATNA ŽENY	17,30	ZÁTĚŽOVÉ PVC	Ps2	PVC LIŠTA	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.65	HRUBÁ PŘÍPRAVNA BRAMBOR A ZELENINY	18,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.66	MÍSTNOST ZRUŠENA					
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.67	KANCELÁŘ	17,70	ZÁTĚŽOVÉ PVC	Ps2	PVC LIŠTA, KOLEM LINKY KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.68	DENNÍ MÍSTNOST	17,95	ZÁTĚŽOVÉ PVC	Ps2	PVC LIŠTA, KOLEM LINKY KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.69	ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA A ZELENINY	18,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.70	UMÝVÁRNA	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.71	WC	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.72	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.73	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN	30,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm OMYV. NÁTĚR V. 2000 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.74	SCHODIŠTĚ	18,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.75	PŘÍPRAVNA TĚSTA	20,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.76	DENNÍ SKLAD	9,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.77	UMÝVÁRNA KUCHYŇ. NÁDOBÍ	14,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.78	JÍDELNA	20,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.79	MÍSTNOST ŠEFKUCHAŘE	6,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.80	KUCHYŇ	129,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.81	VÝDEJ JÍDEL	5,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.82	MYTÍ NÁDOBÍ	3,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.83	CHODBA, PŘÍJEM ZÁSOB	43,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.84	SKLAD (ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY)	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.85	SKLAD (ČISTÉ PRÁDLO)	1,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.86	SKLAD (ŠPINAVÉ PRÁDLO)	2,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
NOVÉ MÍSTNOSTI	1.87B	UČEBNA VAŘENÍ	53,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	Pn3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA

POZNÁMKA: ČÍSLOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ JE PŘEVZATO Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE "O.S. JEZÁRKY, STRAKONICE – 12–TI TŘÍDNÍ ZŠ", 02/1990.



HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. PAVEL HARANT – ŽIŽKOVA 476, 386 01 STRAKONICE		AIS projektový atelier
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	ÚPRAVY KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY F. L. ČELAKOVSKÉHO, Jezerní ulice čp. 1280, Strakonice - MODERNIZACE VZT ZAŘÍZENÍ	DATUM:	ÚNOR 2024
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS
		ČÁST DOKUMENTACE:	D
		MĚŘÍTKO:	1:100
MÍSTO STAVBY:	PARCELA Č. ST. 3531, k.ú. STRAKONICE (755915), JEZERNÍ ULICE ČP. 1280	FORMÁT:	6 A4
VÝKRES (OBSAH):	PŮDORYS 1. NP	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.5
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÍSLO PARE:	