PŮDORYS 1. NP - stav + bourání M 1:100



STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAH A STĚN:

Ps2



- PVC PODLAHOVÁ KRYTINA, SVAŘOVANÁ, LEPENÁ, TL. 2–3 mm
- BETONOVÁ MAZANINA S ÚPRAVOU PRO PVC, TL. 45 mm
- ASFALTOVÁ LEPENKA A 400 SH, TL. 1–2 mm
- POLYSTYRENOVÁ DESKA, TL. 50 mm
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – ASFALTOVÉ PÁSY, TL. 5 mm
- PODKLADNÍ BETON, TL. 150 mm
- ROSTLÝ TERÉN

Ps3



- KERAMICKÁ DLAŽBA, SPÁROVANÁ, 100/100, TL. 8 mm
- MALTOVÉ LOŽE, TL. 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA, TL. 45 mm
- ASFALTOVÁ LEPENKA A 400 SH, TL. 1–2 mm
- POLYSTYRENOVÁ DESKA, TL. 50 mm
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – ASFALTOVÉ PÁSY, TL. 5 mm
- PODKLADNÍ BETON, TL. 150 mm
- ROSTLÝ TERÉN

Ps4



- KERAMICKÁ DLAŽBA, SPÁROVANÁ, 100/200, TL. 9 mm
- MALTOVÉ LOŽE, TL. 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA, TL. 95 mm
- U SPODNÍHO OKRAJE KARI SÍŤ ø4,0/100/100 mm
- ASFALTOVÁ LEPENKA A 400 SH, TL. 1–2 mm
- POLYSTYRENOVÁ DESKA, TL. 60 mm (2x60 mm – č. 1.62)
- POLYSTYRENOVÁ DESKA, TL. 40 mm
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – ASFALTOVÉ PÁSY, TL. 5 mm
- PODKLADNÍ BETON, TL. 150 mm
- ROSTLÝ TERÉN

Zs1



- JEMNÁ CEMENTOVÁPENNÁ FILCEM HLAZENÁ OMÍTKA, TL. 5 mm
- VÁPENOCEMENTOVÁ HLAZENÁ OMÍTKA, TL. 30 mm
- + KARI SÍŤ ø4,0/100/100 mm + RABICOVÉ PLETIVO
- POLYSTYRENOVÁ EPS DESKA, TL. 60 mm, LEPENÁ ASF. LEPIDLEM (V MÍSTNOSTI 1.62 NAVÍC DESKA EPS, TL. 80 mm)
- POLYSTYRENOVÁ EPS DESKA, TL. 60 mm, LEPENÁ ASF. LEPIDLEM
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- VNITŘNÍ OMÍTKA, ROVNANÁ A HLAZENÁ, TL. 20 mm
- ZDĚNÁ PŘÍČKA Z CP NA MVC, TL. 140 mm

POZNÁMKA:
DO VÝŠKY 1500 mm OD PODLAHY OSAZEN DO CEMENTOVÉHO MALTOVÉHO LOŽE KERAMICKÝ OBKLAD, SPÁROVANÝ, ROZMĚR 150/150 mm, TL. 6 mm

VÝPIS STAVEBNÍCH PRACÍ:

– ODSTRANIT CHLADÍRNY A MRAZÍRNU – VNITŘNÍ OBKLADY STĚN, VNITŘNÍ OMÍTKY, VNITŘNÍ IZOLACE NA STĚNÁCH A NA STROPECH, DĚLÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CP, VRSTVY PODLAH AŽ K HYDROIZOLACI (HYDROIZOLACI NEPOŠKODIT), ODSTRANIT VSTUPNÍ T.I. DVEŘE, VČETNĚ DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ, ODSTRANIT VĚTRACÍ OTVORY VČETNĚ KOVOVÝCH UZAVĚRŮ A MŘÍŽEK, ODSTRANIT CHLADÍCÍ TECHNOLOGIE, ODSTRANIT SOUVISEJÍCÍ ELEKTROINSTALACE. NA STROPECH A NA PONECHÁVANÝCH STĚNÁCH SEŠKRÁBAT ASFALTOVÝ NÁTĚR.
– ODSTRANIT ZDĚNÉ PŘÍČKY VE SKLADOVÉ ČÁSTI, VČETNĚ SKLENĚNÝCH TVÁRNIC, DVEŘÍ A KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ
– ODPOJIT DŘEZY VE SKLADU A VE VARNĚ, ODMONTOVAT VÝTOKOVOU BATERII, VÝVODY UZAVŘÍT ZÁTKAMI, ZASLEPIT KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
– ODPOJIT UMYVADLO V UMÝVÁRNĚ NÁDOBÍ, ODMONTOVAT VÝTOKOVOU BATERII, VÝVODY UZAVŘÍT ZÁTKAMI, ZASLEPIT KANALIZAČNÍ POTRUBÍ. UMYVADLO A BATERIE BUDOU ZNOVU POUŽITY.
– VYJMOUT SKLENĚNOU VÝPLŇ OKNA VE SKLADU PRO OSAZENÍ VZT VÝŮSTKY
– VYŘÍZNOUT OTVOR PRO VZT VÝUSTKU DO TEPELNÉ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ OKNA VE SKLADU
– VYSADIT RUŠENÉ DVEŘE A USKLADNIT JE VE ŠKOLE PODLE POKYNŮ ŠKOLNÍKA
– VE VARNĚ ODBORNĚ SEJMOUT ZÁKRYT VZT Z DŘ. LAMINOVANÝCH DESEK A ULOŽIT K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ
– V JÍDELNĚ ODSTRANIT ZÁKRYT VZT POTRUBÍ Z LAMEL FEAL, VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE A MONTÁŽNÍCH PROFILŮ. PONECHAT ~ 2,0 m2 LAMEL A PROFILŮ KE ZHOTOVENÍ ČELA NA PONECHÁVANÉM ZÁKRYTU.
– V KUCHYNI V DĚLÍCÍM NADSVĚTLÍKU PŘIPRAVIT OTVOR PO ODSTRANĚNÍ VZT NA OSAZENÍ OKNA
– VE ZDĚNÝCH DĚLÍCÍCH PŘÍČKÁCH POD STROPEM VYBOURAT KRUHOVÉ NEBO OBDÉLNÍKOVÉ OTVORY PRO VZT POTRUBÍ
– VE ZDĚNÝCH OBVODOVÝCH STĚNÁCH POD STROPEM VYBOURAT KRUHOVÉ NEBO OBDÉLNÍKOVÉ OTVORY PRO VZT POTRUBÍ. U NĚKTERÝCH OSADIT PŘEKLADY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ.
– VE SKLADU OBALŮ ODSTRANIT VRSTVY PODLAHY AŽ K HYDROIZOLACI (HYDROIZOLACI NEPOŠKODIT), ODSEKAT SOKLÍK Z KERAMICKÉ DLAŽBY, POVRCHY OČISTIT
– PŘÍPRAVA OKAPOVÉHO CHODNÍČKU NA UMÍSTĚNÍ ZÁKLADU VNĚJŠÍ JEDNOTKY VZT

STAVEBNÍ ODPADY VZNIKLÉ BOURACÍMI PRACEMI DOPRAVIT NA PŘÍSLUŠNOU SKLÁDKU K LIKVIDACI.
PRÁCE JSOU VYZNAČENY PŘÍMO VE VÝKRESU.

OSTATNÍ PRÁCE:
– ODSTRANIT RUŠENÉ ROZVODY A ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY – SPECIFIKACE VIZ ODDÍL VZDUCHOTECHNIKA
– ODSTRANIT RUŠENÉ RADIÁTORY A ROZVODY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ – SPECIFIKACE VIZ ODDÍL VYTÁPĚNÍ
– ODSTRANIT ROZVODY A ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE – SPECIFIKACE VIZ ODDÍL MĚŘENÍ A REGULACE
– ODSTRANIT RUŠENÉ ROZVODY ELEKTŘINY, SEJMOUT NĚKTERÁ SVÍTIDLA A ZAŘÍZENÍ – SPECIFIKACE VIZ ODDÍL ELEKTROINSTALACE

VÝPIS PŘEKLADŮ:

OZN.	POPIS	POČET
Pr1	L 50/50/5 - dl. 800 mm	2
Pr2	L 50/50/5 - dl. 930 mm	2

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽB NOSNÉ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÉ VZT ZAŘÍZENÍ
- ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY PODLAHY AŽ K ASFALTOVÉ HYDROIZOLACI
- ODSTRAŇOVANÁ POCHOZÍ VRSTVA PODLAHY
- NOVĚ OSAZENÝ PŘEKLAD

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1. NP :

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	DRUH PODLAHY	SKLADBA	OBKLAD STĚN, SOKLÍK	ÚPRAVA STĚN A STROPŮ
1.6	CHODBA	53,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.12	HALA	102,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	OBKLAD V. 1500 (SKLENĚNÁ MOZAIKA)	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.16	ODB. UČEBNA – DÍLNY	92,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.17	ATRIUM	127,60	BETONOVÁ DLAŽBA	Ps3		HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.18	JÍDELNA	285,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	OBKLAD V. 1500 (SKLENĚNÁ MOZAIKA)	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.19	HALA	48,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.20	PRODEJ STRAVENEK	11,40	ZÁTĚŽOVÉ PVC	Ps2	PVC LIŠTA	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.45	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	38,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.107	CHODBA	61,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	OBKLAD V. 1500 (SKLENĚNÁ MOZAIKA)	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.108	SKLAD	15,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.109	SKLAD	15,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.110	SKLAD	23,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.47	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN	34,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm OLEJOVÝ NÁTĚR V. 1500 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.48	HRUBÁ PŘÍPRAVNA MASA	10,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.49	STROJOVNA AGREGÁTŮ	14,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.50	ŠATNA MUŽI	10,40	ZÁTĚŽOVÉ PVC	Ps2	PVC LIŠTA	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.51	WC MUŽI	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.52	CHLAZENÝ SKLAD ODPADKŮ	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps4	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.53	UMÝVÁRNA MUŽI	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.54	SPRCHA MUŽI	1,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.55	SPRCHA ŽENY	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.56	UMÝVÁRNA ŽENY	3,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.57	WC ŽENY	1,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.58	CHODBA (MANIPULACE)	16,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.59	CHLADÍRNA MASA	7,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps4	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.60	SKLAD BRAMBOR A KOŘENOVÉ ZELENINY	19,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm OLEJOVÝ NÁTĚR V. 1500 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.61	CHLADÍRNA VAJEC A TUKŮ	10,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps4	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.62	MRAZÍRNA POTRAVIN	5,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps4	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.63	CHODBA	11,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.64	ŠATNA ŽENY	17,30	ZÁTĚŽOVÉ PVC	Ps2	PVC LIŠTA	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.65	HRUBÁ PŘÍPRAVNA BRAMBOR A ZELENINY	18,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.66	CHLADÍRNA OVOCE A ZELENINY	6,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps4	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.67	KANCELÁŘ	17,70	ZÁTĚŽOVÉ PVC	Ps2	PVC LIŠTA, KOLEM LINKY KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.68	DENNÍ MÍSTNOST	17,95	ZÁTĚŽOVÉ PVC	Ps2	PVC LIŠTA, KOLEM LINKY KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.69	ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA A ZELENINY	18,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.70	UMÝVÁRNA	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.71	WC	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.72	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.73	SKLAD OBALŮ	9,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.74	SCHODIŠTĚ	18,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.75	PŘÍPRAVNA TĚSTA	20,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.76	DENNÍ SKLAD	9,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.77	UMÝVÁRNA KUCHYŇ. NÁDOBÍ	14,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.78	JÍDELNA	20,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.79	MÍSTNOST ŠEFKUCHAŘE	6,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.80	KUCHYŇ	129,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.81	VÝDEJ JÍDEL	5,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.82	MYTÍ NÁDOBÍ	3,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.83	CHODBA, PŘÍJEM ZÁSOB	43,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.84	SKLAD (ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY)	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.85	SKLAD (ČISTÉ PRÁDLO)	1,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.86	SKLAD (ŠPINAVÉ PRÁDLO)	2,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KER. SOKLÍK V. 100 mm	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA
1.87B	UČEBNA VAŘENÍ	53,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ps3	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000	HLAZENÁ ŠTUKOVANÁ OMÍTKA STROP HLAZENÁ STĚRKA

POZNÁMKA: INFORMACE O MÍSTNOSTECH JSOU PŘEVZATY Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE "O.S. JEZÁRKY, STRAKONICE – 12–TI TŘÍDNÍ ZŠ", 02/1990.

1. NP



HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. PAVEL HARANT – ŽIŽKOVA 476, 386 01 STRAKONICE		AIS projektový ateliér
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	ÚPRAVY KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY F. L. ČELAKOVSKÉHO, Jezerní ulice čp. 1280, Strakonice - MODERNIZACE VZT ZAŘÍZENÍ	DATUM:	ÚNOR 2024
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS
		ČÁST DOKUMENTACE:	D
		MĚŘÍTKO:	1:100
MÍSTO STAVBY:	PARCELA Č. ST. 3531, k.ú. STRAKONICE (755915), JEZERNÍ ULICE ČP. 1280	FORMÁT:	6 A4
VÝKRES (OBSAH):	PŮDORYS 1. NP - stav + bourání	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.2	ČÍSLO PARE:
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		